

U系列热转印打码机

32mm、53mm打印头通用
间歇、连续一体



双马达色带驱动技术

- * 保证色带间隙的稳定,更节省色带
- * 确保了色带张力始终保持一致
- * 色带更换更加简便快捷

强大的软件功能

- * 触摸屏内置模板软件
- * 电脑可直接控制打码机
- * 可根据客户应用定制打印功能

模块化的设计

- * 结构简单,运行稳定
- * 易维护,少维修
- * 打印头兼容32和53mm

机器参数表

机器型号	U32	U53
打印区域	间歇:32x80毫米;连续:32x180毫米	间歇:53x80毫米;连续:53x180毫米
打印头	32毫米 300DPI	53毫米 300DPI
打印速度	间歇:100毫米/秒~400毫米/秒;连续:最高800毫米/秒	
打印频次	最高400次/分钟	
色带规格	33毫米x600米 (*最长900米,更多规格和颜色可选)	55毫米x600米 (*最长900米,更多规格和颜色可选)
色带间隙	0.5毫米,用户可随时调整	
软件接口	RS232标准工业串口通讯、网络通讯;USB2.0接口 可实现数据实时传输	
硬件接口	输入:打印触发,同步器	
	输出:可输出打印完成信号,可实现警告状态和故障状态的信号输出联动	
用户界面	触屏电脑一体机(可选) 标配7寸彩色触摸屏,内置模板软件 警告和故障信息显示,打印预览功能 自诊断功能,打印文件旋转,多语言选择	
打印机体	32mm和53mm打印头通用 实时时间、日期,偏移日期打印 间歇、连续一体机,左右手机型可互换 不同字体选择,支持Windows True Type字体 支持图形、中文打印、序列号、用户自定义文本打印 支持变量数据动态打印,包含动态条码、动态二维码、动态中文或其他字符 标配网络接口、USB通讯接口、RS232标准工业串口通讯,可用电脑直接控制	
重量	约6.0公斤	
尺寸	长200毫米 x 高180毫米 x 厚160毫米	
电气要求	交流90~240伏 最大6.0帕压缩空气	
工作环境	温度:0~40摄氏度 湿度:0~90%	

*只有特殊规格色带最长达到900米

全国服务网点:华东、华北、东北、上海、四川、广东、河南、山东、湖南、湖北、安徽、江西.....



上海研捷机电设备有限公司
Shanghai Yanjie Technology Co.,Ltd
地址:上海市闵行区中春路7628弄6号楼313室
电话:021-62829208
邮箱:jjj@yanjietech.com
网址:http://www.yanjietech.com



YANJIE



*产品不断升级中,技术参数如有更改,恕不另行通知。